



Corpo in acciaio / Steel body

94	8	110	44	40	35	65	45	Ø7
L	L1	L2	L3	L4	S	H	H1	D



## DESCRIZIONE

Le valvole permettono di dividere il flusso d'olio in ingresso in due portate uguali, indipendentemente dalle pressioni di lavoro sui due rami. Nel verso opposto mantengono uguali le portate riunificate.

## DESCRIPTION

These valves split the inlet flow in two equal parts and keep equal the flows in the reverse direction, regardless of the working pressure on both lines.

Codice Ordinazione Ordering Code	Campo di Portata Errore Max: $\pm 1.5\%$ Flow Range Max Error: $\pm 1.5\%$	Pressione Max Max Peak Pressure	Dimensione Porte Port Size	Peso Weight
A140300.21.00	3-6 l/min	400 bar	3/8"G	1.5 kg
A140300.22.00	6-10 l/min	400 bar	3/8"G	1.5 kg
A140300.23.00	10-20 l/min	400 bar	3/8"G	1.5 kg
<b>A140300.24.00</b>	<b>20-32 l/min</b>	<b>400 bar</b>	<b>C1, C2</b>	<b>3/8"G</b>
A140300.25.00	32-40 l/min		A	1/2"G
A140300.26.00	40-60 l/min			